



50hs/70hs plus

Monobrosses grande vitesse électriques et à batteries.
Elles disposent d'une largeur de travail de 51 et 69 cm

AUTOLAVEUSES71.COM



CM70hs plus



Monobrosse grande vitesse très productive

CM70HS plus

Indiquée pour le cirage de sols en vinyle, dans des environnements de moyennes et grandes dimensions, avec système d'aspiration des poussières

La version CM70HS plus est une monobrosse opérateur à bord, fonctionnant avec une batterie de 36 Volts. Elle assure un champ de vision maximum à l'opérateur et un rendement pouvant atteindre les 4140 m²/h. Elle est équipée d'un plateau entraîneur de 69 cm pour travailler dans des espaces très vastes

et de manière silencieuse. Elle est également munie d'un système de récupération des poussières produites qui sont envoyées vers un sac filtre jetable. La surface reste ainsi parfaitement brillante et les poussières ne se dispersent pas dans l'environnement.



Bouton pour le réglage à 3 niveaux du système de commande de la pression des brosses, très efficace sur les sols accidentés. Le carter monte et descend automatiquement par l'effet d'un vérin raccordé à la marche.



L'aspirateur est facile à enlever afin de permettre un nettoyage aisé du bidon et du filtre



La présence de panneaux en éponge insonorisants fait en sorte que l'aspirateur reste bloqué en cas d'ouverture du capot



La grande ouverture du capot permet une accessibilité optimale au compartiment des batteries

CM70HS PLUS



La roue motorisée de traction permet un rayon de braquage très serré



Vidange pour éliminer l'éventuel résidu de liquide du compartiment des batteries

Filtres disponibles



Filtre à manche en papier



Filtre à cartouche



Filtre à cartouche HEPA



Filtre en nylon



Filtre à cartouche lavable



Filtre en tissu permanent

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		CM50HS	CM70HS plus
Moteur de la brosse	V/W	24/1500	36/5000
Moteur de traction	V/W	24/150	36/600
Vitesse d'avancement	km/h	0+3,5	0+6
Pente maximale surmontable	%	10%	10%
Roues avant	Ø mm	175x50	300x90
Roue de traction	Ø mm	-	250x90
Capacité de la batterie	V	24	36
Batteries	V/Ah	24/320	36/320
Poids des batteries	Kg	204	306
Diamètre de braquage	mm	-	2040

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		ASPIRATEUR CM70HS plus
Alimentation	V	36
Moteur	n.	Grande vitesse (1)
Type	-	Poussière
Phases	n.	Monophasé
P nom./P maxi	Watt	500
Dépression	mmH ₂ O-mBar-kPa	1600-160-16
Débit d'air	l/m	2700
Capacité totale bidon	l	22
Capacité utile bidon	l	11
Matériau du bidon	-	ppl
Poids	Kg	5,5
Dimensions L x h x l	mm	360x490x360

	Alimentation V/ traction	Largeur de travail Ø mm	Brosse Ø mm	Tours de la brosse tr/min	Pression des brosses	Capacité bac l	Capacité de travail jusqu'à m ² /h	Poids kg à vide (sans batterie)	Dimensions de la machine mm L x h x l
CM50HS	24/ aut.	510	510	1400	10-15	4	1785	134	1400 960 570
CM70HS plus	36/ aut.	690	690	1300	10-15	Capacité sac du filtre en papier 18,5	4140	336	1685 1370 680

La machine est construite conformément aux directives 2006/42 CEE, 2006/95 et 2004/108 EC, en appliquant les normes techniques EN 60335-1, EN 60335-2-67, UNI EN ISO 12100-1, UNI EN ISO 12100-2.



Toutes les pièces en métal de la machine ont été traitées avec des systèmes de protection qui en assurent une longue durée de vie et la résistance à l'oxydation.

LÉGENDE :



Machine à usage industriel



Monobrosse avec transmission directe



B - Machine à batterie avec valeur de tension



AUTOLAVEUSES71.COM